

让港口更智慧

版本号 2019

CPE 适配器
HD-WA5001

CPE 适配器 HD-WA5001

1. 产品简介

HD-WA5001 是一款基于专网 LTE 的无线终端接入设备, 通过把专网 LTE 信号转换成 WIFI 信号, 实现了 WIFI 终端接入专网 LTE 的功能。该设备达到 IP65 防护等级, 可在-20°C ~ 60°C温度范围稳定工作, 可应用于港口基于 TD-LTE 专网的无线理货、集装箱码头流机作业、仓储物流等应用场合, 提高港口作业的效率, 为用户创造超越想象的使用价值。

2. 产品特性

- 采用 QCA9531 550MHz SoC 处理器, 128MB DDR2 内存
- 采用全密封铝质紧凑式结构设计, 轻便小巧, 达到 IP65 防尘防水等级
- 采用 6LED 指示灯
- 支持 2.4GHz 频段: 802.11b/g/n
- 支持专网 TD-LTE



3. 应用方案

- 基于专网 TD-LTE 技术的港口解决方案



物理/环境参数	
尺寸	L125*W140*H49mm
材料	高强韧度铝合金机身
工作温度	-20 ~ 60°C
存储温度	-30 ~ 80°C
相对湿度	5-95% (无冷凝)
防护等级	IP65
抗振等级	5-500Hz,1G MS,X,Y,Z axis,60mins/axis
安装支架	平板固定支架
系统参数	
处理器	Qualcomm Atheros QCA9531 550MHz SoC
内存	DDR2 128MB
存储	16MB SPI FLASH
WiFi	802.11b/g/n
TD-LTE	1785 ~ 1805MHz, 1447 ~ 1467MHz
SIM 卡接口	1xSIM 卡座 (抽屉式)
天线接口	2xTNC 接口
WAN 口	以太网接口 10/100MBit/S (RJ-45)
电源输入	DC5V-40V 宽压电源输入
额定功率	6W

让港口更智慧
www.huadong.net

公司本部

联系电话：0535-6920867

天津办事处

联系电话：022-65543258

上海办事处

联系电话：15552239768

广州办事处

联系电话：020-82002456

