

让港口更智慧

版本号 2019

语音数据一体化车载无线终端

HD-VWT8006

语音数据一体化车载无线终端 HD-VWT8006

1. 产品简介

HD-VWT8006 是一款语音集群对讲和数据作业一体化的车载无线终端。终端机身采用高强度设计，具有极强抗振性能；支持多种无线通讯方式，适用于各种网络环境；兼容传统操作习惯，完美实现了语音集群对讲和数据作业的二合一，更强地提高了用户体验和作业效率；适用于各种恶劣环境，满足重型车辆在港口、仓储、物流等行业中的特殊应用需求。

2. 产品特性

- 12.1" LED 背光高亮液晶屏
- 耐磨电阻式触摸屏
- 支持 WiFi 和 WWAN 双网卡无线通信，可选配单一网卡。
- 支持 TD-LTE 专网宽带集群
- IP65 防尘防水等级
- -20°C ~ 60°C 宽温工作环境
- 双喇叭设计
- 高强度铝合金机身
- 9V-36V 宽压直流电源输入
- 可选配 HD-UPS 电源，后备时间 20 分钟



3. 应用方案

- 集装箱码头和堆场调度作业
- 仓储叉车调度
- 基于 TD-LTE 技术的港口宽带集群对讲



物理/环境参数		
尺寸		L314*W257*H51(mm)
材料		高强韧度铝合金机身
重量		3kg
工作温度		-20 ~ 60°C
存储温度		-30 ~ 80°C
相对温度		5-95% (无冷凝)
防护等级		IP65
抗振等级		5-500Hz,1G MS,X,Y,Z axis,60mins/axis
安装支架		双球全方位可调支架设计
系统参数		
处理器		Intel Celeron N2807 默频 1.58GHz,最高睿频 2.16GHz
内存		DDR3 4GB
硬盘		100GB 宽温机械硬盘或 32GB SSD
操作系统		支持 WIN7/WIN10 操作系统
显示屏		12.1" 液晶屏, 分辨率 1024X768
		16.2M/262K 色, 亮度 500cd/m2, 对比度 700:1
触摸屏		5 线电阻式触摸屏, 灵敏、耐用、抗刮擦
无线通信		支持 WiFi 和 WWAN 双网卡模式, 可选配单一网卡模式。
	WiFi	802.11a/b/g/n
	WWAN	2G/3G/4G(Optional) 专网 TD-LTE (Optional)
	GNSS	GPS/北斗 (Optional)
外部接口	串行接口	1xRS232(航插)
	USB 接口	2xUSB host 2.0
	以太网接口	1x10/100/1000MBit/S (RJ-45)
	电源接口	1x 电源接口 (航插)
	天线接口	TNC
	SIM 卡接口	1x SIM 卡座 (抽屉式)
音频系统	MIC	1x 麦克接口,支持集群语音对讲
	扬声器	2x Speaker
电源	电源输入	DC9V-36V, 具有过压、过流保护功能
	额定功率	30W
	后备电源	可选配 HD-UPS 电源, 后备时间 20 分钟



让港口更智慧
www.huadong.net



公司本部

联系电话：0535-6920867

天津办事处

联系电话：022-65543258

上海办事处

联系电话：15552239768

广州办事处

联系电话：020-82002456